



ROBUSTO E CONFIÁVEL
SIMPLES ASSIM.

Exclusivo sistema

e *connect*

**MÁQUINA
100% ELÉTRICA**



Delivery
555 eletric 





Delivery
555e e connect



2.200 m³/h	DC12V / DC24V	0°C / +32°F	-20°C / -4°F
		5.550 W	2.980 W
		18.935 Btu's	10.170 Btu's


A solução totalmente elétrica para sua operação.

Conheça alguns dos diferenciais:

- **Tecnologia de conversão de frequência de alta eficiência,** economia de energia e alta eficiência.;
- **Design monobloco leve e de baixa resistência ao vento,** economizando consumo de energia.;
- **Proteção contra sub/sobretensão de entrada e saída,** protegendo também o pacote de baterias do veículo;
- **Produto IP65,** grau de proteção contra entrada de água e poeira, contando com os principais **acessórios grau IP67 (o mais alto grau de proteção na indústria).**

Controlador **e connect**

O mais completo, para
manter **sua operação**
sob controle.



Uma nova dimensão de
controle e eficiência para
sua operação. Monitore
sua frota e gerencie de
onde estiver.

Referencial de Aplicação

volume interno é apenas para referência, depende do material de isolamento (fator K ≤ 0,32 Watts/m²°C), temperatura ambiente, pré-resfriamento, carga e tipo de mercadoria.

Modelo SupperFrigo	Volume interno do baú				VUC 3m - 5m	3/4 3m - 6,5m	Toco 6m - 7m
	temp. amb. +30 °C	temp. amb. +40 °C					
	0°C	-20 °C	0°C	-20 °C			
Delivery 555e e-connect	-	-	6,5 m³	6 m³			



SUPPERFRIGO

0800 591 2989

supperfrigo.com.br

@ @SupperFrigo



As imagens desse material são de cunho meramente ilustrativo, podendo haver variações de configurações e peças a depender no número de série da máquina e ano de montagem. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Material produzido em outubro de 2025. Todos direitos reservados a SupperFrigo® Máquinas do Brasil Ltda.

COD. V2210-2025 REV001